



Программа ТО для автомобилей Chevrolet Captiva 2,2 (дизельный двигатель)
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

№ п/п	Операция	Интервал технического обслуживания								
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96
		Пробег в тыс. км.	15	30	45	60	75	90	105	120
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)										
1	Проверка наличие невыполненных сервисных акций и программ отзыва	П	П	П	П	П	П	П	П	П
2	Проверка состояние и надежности сидений и ремней безопасности	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3	Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов	П	П	П	П	П	П	П	П	П
4	Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щеток стеклоочистителей	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка работы стояночного тормоза и при необходимости регулировка	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6	Замена воздушный фильтр салона	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Компьютерная проверка электронно-управляемых систем автомобиля (если горят сигнализаторы неисправности)	П	П	П	П	П	П	П	П	П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)										
8	Ежегодная проверка на предмет коррозии/состояния лакокрасочного покрытия	П	П	П	П	П	П	П	П	П
9	Проверка давление в шинах, их состояния и глубины протектора(включая запасное колесо)	П	П	П	П	П	П	П	П	П
10	Осмотр тормозных колодок на предмет износа и суппортов на предмет утечки, проверка состояния тормозных дисков	П	П	П	П	П	П	П	П	П
11	Проверка работы/смазка ограничителей дверей, защелки капота и лючка топливноналивной горловины	П	П	П	П	П	П	П	П	П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)										
12	Проверка/замена охлаждающей жидкости	Замена каждые 240000 км либо 5 лет								
13	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	П	П	П	3	П	П	П	П	3
14	Проверка/замена состояние приводного ремня вспомогательного оборудования	П	П	П	П	П	П	П	П	П
15	Замена цепи ГРМ	Замена каждые 240000 км либо 10 лет								
16	Проверка уровня рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П	П
17	Проверка надежности крепления, очистка и смазка клемм аккумуляторной батареи (АКБ)	П	П	П	П	П	П	П	П	П
18	Замена моторного масла и фильтр	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Проверка/замена тормозной жидкости	П	3	П	3	П	3	П	3	3

20	Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера	П	П	П	П	П	П	П	П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)									
21	Проверка уровня масла в механической коробке передач	П	П	П	П	П	П	П	П
22	Проверка/замена масла в автоматической коробке передач	П	П	П	П	З	П	П	П
23	Проверка люфтов шарнирных соединений и состояние сайлент-блоков элементов подвески и рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Проверка состояние всех кожухов и чехлов подвески, приводных валов и рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
25	Проверка всех гибких шлангов тормозной системы	П	П	П	П	П	П	П	П
26	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
27	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Проверка выпускной системы на предмет повреждений и надежности крепления	П	П	П	П	П	П	П	П
29	Замена фильтрующего элемента топливного фильтра	Замена каждые 60000 км либо 2 года							

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

******* - в тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется замена каждые 75000 км пробега

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля - каждые 15 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

При проведении технического обслуживания компания Chevrolet рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости